



CityCharge Mini2

Ladestasjon for offentlige områder

- Type 2, 2 kontakter opptil 2x22kW
- Prisvinnende design
- Tydelig LED display
- Robust aluminium chassie
- Integrrert elmåler
- RFID autorisasjon
- 4G / WiFi / LAN / OCPP
- Elios.cloud web administrasjon

Ladestasjonen kan brukes til :



Public parking



Underground garage



Office buildings



Shopping malls

CityCharge mini2 er klassifisert som en hurtig mode 3 ladestasjon med mulighet for lading opp til 2x22 kW, Type 2—IEC 62196

CityCharge Mini2 er produsert i materialer med høy kvalitet. Det solide aluminium chassiet er anodisert og laget for lang holdbarhet.

Komponenter av høy kvalitet, med integrrert klima kontroll, sikrer høy pålitelighet selv i vankelige og røffe værforhold.



Tydelig animert LED display og LED striper er godt synlige selv i direkte sollys, gir et moderne inntrykk, og er synlig på lang avstand i mørket.

Ladestasjonen er tilgjengelig som stand-alone modell, med en brukervennlig RFID identifikasjon for små, lokale ladestasjons nettverk og kan bli integrrert i eksisterende nettverk ved bruk av Ethernet kabel, 4G modul eller WiFi

CityCharge Mini 2

metering as

Teknisk Spesifikasjon

| | |
|-------------------------|--|
| Kontakt-type | 2 x type 2—IEC 62196 (Mode 3)  |
| Tilførsel | 3 eller 1fase 400 V/AC 50 Hz, 32 eller 16A |
| Belastning (valgfri) | 2x3-fase 400 V/AC 32 A (2x22 kW) 2x3-fase 400 V/AC 16 A (2x11 kW) 2x1-fase 230 V/AC 32 A (2x7,2 kW) 2x1-fase 230 V/AC16 A (2x3,6 kW) |
| Kommunikasjon (valgfri) | 4G Elios.Cloud og OCPP WiFi Elios.Cloud og OCPP LAN (Ethernet) Elios.Cloud og OCPP Effektstyring system |
| Andre funksjoner | LED backlight display RFID/ NFC bruker kontroll Smartphone APP kontroll LED status visning 3 fase elmåler med "backlight" |
| Sikkerhets beskyttelse | Lås for ladekabel (valg) Kortslutningsbeskyttelse Jordfeilbryter Auto reset |
| Andre spesifikasjoner | Diftstemperatur -30°C til 50°C IP54 IK10 Stainlessaluminum chassie Dimensjoner 150 x 350 x 670 (dxbxh) Vekt 21 kg UV resistant CE sertifisert |

www.metering.as